

PHANTOM®

SENSOR DE PROPÓSITO GENERAL





PHANTOM®, el mejor sistema de monitoreo de condición inalámbrico del mercado. Con el **PHANTOM® de Propósito General** adapta la recolección de datos a necesidades específicas. Conecta cualquier sensor de **0-10 V** y recibe datos inalámbricos.

La señal de los sensores **PHANTOM®** se encuentra encriptada, lo que asegura la confianza y seguridad de su información.

MEDICIÓN

Código de producto	EPH-G63
Rango de entrada	0-10 VDC
Entrada	4 canales
Estatus	Batería, temperatura interna y valor de voltaje
Intervalo de recepción de datos	Min: 1 min - Max: 120 min

ALIMENTACIÓN

Tiempo de vida	12,000 mediciones
Fuente de alimentación	3.5 VDC / 1.5 A (2xAA baterías) 5-24 VDC / 1A (fuente de energía externa)

CONECTIVIDAD Y SOFTWARE

Protocolo inalámbrico	Bluetooth BLE 5.0
Frecuencia de operación	2.4 GHz
Poder de transmisión	±8 dBm
Rango de fuerza de señal	-90 dBm a -30 dBm
Rango de salida de potencia	-4 dBm a +8 dBm (configurable)
Compatibilidad de dispositivos	iOS y dispositivos Android (WISER®VIBE y PHANTOM® Manager) y PHANTOM® Gateway
Compatibilidad de software	DigivibeMX® 11 Versión M30 y PHANTOM® / PHANTOM® Manager y WISER®VIBE
Distancia de operación	100 m línea de vista
Certificado FCC ID	X8WBT840

DIMENSIÓN Y MATERIAL

Dimensiones (h x w)	125 mm x 100 mm x 37 mm
Grado de protección	IP67
Peso	500 gramos
Material	ABS, acero inoxidable

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación	-40 °C a 80 °C (40 °F a 176 °F)
--------------------------	---------------------------------



MASTERS OF MACHINE HEALTH

TODAS LAS IMÁGENES SON ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN
DE LA VERSIÓN Y/O LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS DISPOSITIVOS.

© 2026 ERBESSD INSTRUMENTS

G63.FT.20260408